

Saveiro Summer.



and O annual and a state	- Manta	_	
aracterísticas técnicas			
Motor	Álcool	Gasolina	
Cilíndreda (litros)	1.8		
Potência Líquida Méxima:			
- cv/rpm	96,2/5200	88,0/5200	
- kw/rpm	70.6/5200	64,7/5200	
Torque liquido máximo:			
- kgfm/rpm	15,2/3400	14,7/3400	
- Nm/rpm	149,1/3400	144,2/3400	
Desempenho			
Aceleração de			
0 a100 km/h(s)	10,0	11.0	
Velocidade máxima (km/h)	164	160	
Transmissão			
Mecânica, de 5 marchas s	incronizedas	à frente	
e 1 à ré			
Pneus			
Pneus radiais	185/60 HR14		
Tala x aro (liga leve)	6J×14		
Compertimento de Carg			
Volume de caçamba até a	9		
bordes latereis (litros)	870		
Reservatório de Combus	stível		
Cepacidade (litros)	55	47	
Pesos			
Em ordem de marcha (kg)	930	920	
Carga útil (kg)	580		
Suspensão			

Dianteira: Independente, do tipo McPherson, suporte tubular e braços triangulares transversais.

Amortecedores telescócicos hidráuticos de ducla

propressividade auxiliar do batente de borracha.

ação. Molas helicoidais de ação linear com

C: terísticas técnicas longitudinais. Amortecedores telescópicos

Traseira: Interdependente, com corpo autoestabilizante de perfil em "V" e bracos tubulares.

hidráulicos de dupla ação. Molas helicoidais de ação progressiva com batente de borracha.

Freios

Hidráulico, com ação nas 4 rodas, servo-acionado. dois circuitos em diagonal e válvula reguladora

de pressão nas tubulações traseires e guarnições não asbesto. Dianteiro a disco e traseiro a tambor auto-regulável.

Direcão

Mecânica, árvores com acoplemento descentralizado e amortecador hidráulico, tipo pinhão e

cremalheira, com suporte absorvente de energia. Hidráulica (one.)

Dimensões Externas Principais

Espaço livre para cabeça (mm)

Comprimento (mm)	4079
Distância entre eixos (mm)	2358
Lergura (mm)	1622
Altura (mm)	1368
Dimensões Internas Principais	
Espaço livre para cotovelos (mm)	1340

Obs.: Alguns itens são opcionais. Modificações des especificações ou mesmo do desenho deste produto poderão ocorrer sem prévio aviso. Este veículo está em conformidade com o PROCONVE. Os dados e descricões rieste folheto são anenas referenciais. Por exigências de fabricação, o produto poderá apresen-

ento interno

- · Painel de instrumentos espumado
- . Quadro de instrumentos com formato quadrado
- Hodômetro parcial, tacômetro e relógio digital.
- · Velocímetro com indicação até 200 km/h · Marcador graciual de temperatura
- · Valante de direção com 380 mm de diâmetro, em couro
- · Console central com cinzeiro e acendedor de cigarros iluminado
- · Ceifa e manípulo do câmbio em ceuro · Aquecimento interno
- · Buzina simples.
- · Ventilação forçada
- · Bocais laterais de ventilação
- · Porta-luvas com tempa Lawador/limpador do pára-brisa com bomba
- elétrica e temporizador
- · Retrovisor interno dia/noita · Preparação para som, 2 alto-falantes
- · Alca no tato para acompanhante
- · Revestimento interno exclusivo · Apoio de cabeca para os bancos

924

- · Cintos de segurança de 3 pontos automáticos
- · Revestimento das portas em tecido com descansa-braco em courvim
- . Estene posicionado atrás do banco, lado direito
- · Assoalho em carpete

Acabame externo

- · Pára-choques parcialmente na cor do veículo com spoiler integrado
- · Grade dianteira em cinza com logotipo VW
- · Faróis principais com lâmpadas halócenas e
- lanternas envolventes brencas · Faróis dianteiros de neblina
- · Defletores de ar laterals na cor do veiculo
- . Rodas de liga leve 6J x 14"
- · Friso lergo entre eixos . Quebra-ventos basculáveis
- · Retrovisores externos integrados aos
- quebra-ventos · Retrovisores com controla interno
- · Vidros verdes escurecidos e para-brisa dégradé
- . Macanetas das portas com chave
- · Tampa do bocal do tanque de combustivel com chave
- · Friso da calha em preto
- · Grade de proteção do vidro traseiro · Janela trasaira corrediça
- · Ganchos para amarração de carga no
- assoalho e laterais de cacamba · Proteter tubular da cacamba



